

LIJMEN	PRIMERS			
	Geen primer	Surface primer	Deep primer	P-U30 SF block primer
P-E90	1	1S	1D	1P
P-E80	2	2S	2D	2P
P-E75 Plus	3	3S	3D	3P
2K-P-U70	4	4S	4D	4P
P-D10	5	-	-	-

PARKET	ONDERGROND	Egaline	Anhydriet	Tegelvloer	Gipsvezelplaat	Onderparket	Spaanplaat broodjes	Houten vloer	Beton-cement vloer	Poederige ondergronden	Absorberende ondergronden ²⁾
		Meerlaags parket	tot max. 20 cm breed	1 2 3 4	1 2 3 4S	1 2 3	1S 2S 3S 4S	1 2 3 4	1 2 3 4	1 2 3 4	1 2 3 4S
	tot max. 22 cm breed	1 2 4	1 2 4S	1 2	1S 2S	1 2 4	1 2 4	1 2 4	1 2 4S	1D 4D	1P 2P 4P
	tot max. 24 cm breed	1 2 4	1 2 4S	1 2	1S 2S	1 2 4	1 2 4	1 2 4	1 2 4S	1D 2D 4D	1P 2P 4P
	tot max. 30 cm breed	1 4	1 4S	1	1S	1 4	1 4	1 4	1 4S	1D 4D	1P 2P
Mozaïek		4	4S			4	4	4	4	4D	4P
Tapis parket						4 5	4 5	4 5			
Samengesteld Tapis		1 2 4	1 2 4S	1 2	1S 2S 4S	1 2 4	1 2 4	1 2 4	1 2 4	1D 2D 4D	1P 2P 4P
Bourgogne parket						4 5	4 5	4 5			
Massieve planken ¹⁾	Normaal inheems	1 2 3 4	1 2 3 4S	1 2 3	1S 2S 3S	1 2 3 4	1 2 3 4	1 2 3 4	1 2 3 4S	1D 2D 3D 4D	1P 2P 3P 4P
	Vochtgevoelig	1 2 4	1 2 4S	1 2	1S 2S	1 2 4	1 2 4	1 2 4	1 2 4S	1D 2D 4D	1P 2P 3P 4P
	Naaldhout	1 2 3 4	1 2 3 4S	1 2 3	1S 2S 3S	1 2 3 4	1 2 3 4	1 2 3 4	1 2 3 4S	1D 2D 3D 4D	1P 2P 3P 4P
	Tropisch	1 2 4	1 2 4S	1 2	1S 2S	1 2 4	1 2 4	1 2 4	1 2 4S	1D 2D 4D	1P 2P 3P 4P

¹⁾ Massieve planken

tot 15 cm breed: Geschikt in combinatie met P-E75 Plus
 tot 16 cm breed: Geschikt in combinatie met P-E80
 tot 20 cm breed: Geschikt in combinatie met 2K-P-U70
 tot 22 cm breed: Geschikt in combinatie met P-E90

Houtsoorten massieve planken

Normaal inheems: Europees Eiken, Amerikaans Eiken, Europees Noten, Esdoorn, Kastanje, Olm, Iep.
 Vochtgevoelig: Amerikaans rood Eiken, Amerikaans Esdoorn, Beuken, Haagbeuken, Essen, Kersen, Berk.
 Naaldhout: Southern Pine, Pitch Pine, Dennen, Grenen, Lariks, Vuren.
 Tropisch: Afromosia, Meranti, Merbau, Sucupira, Mahonie, Dark Red, Wengé, Teak.

²⁾ Absorberende minerale vochtongevoelige ondergronden

Cementgebonden dekvloeren
 Beton
 Geëgaliseerde ondergronden

LET OP!

- Gebruik bij vochtige cement gebonden ondergronden tot 4% CM restvocht Frencken P-U30 SF Block primer.
- Gebruik P-D10 enkel wanneer de ondergrond minder dan 2% restvocht bevat en er geen kans is op capillair optrekkend vocht.
- Gebruik P-D10 niet voor het verlijmen van spaanplaat broodjes in combinatie met een massieve vloer.
- Verlijming met P-D10 altijd in combinatie met nagelen.
- Gebruik voor ongelijke ondergronden bij voorkeur 2K P-U70.
- Tegelvloeren altijd goed reinigen met Deep floor cleaner.
- Anhydriet vloeren vóór verlijmen altijd schuren en stofzuigen.
- Elke praktijksituatie is anders, waardoor deze tabel enkel en alleen als richtlijn gezien mag worden.
- Aan de Frencken Primer & Lijmwijzer kunnen geen rechten ontleend worden! Neem bij twijfel en wanneer uw toepassing niet in het overzicht vermeld staat contact op met de technisch adviseur van Frencken.