Frencken
LIJMEN SINDS 1901

GO SPRAY

GO SPRAY

Frencken
LIJMEN SINDS 1901

Aerosols

AS1212 Classic spray

AS1329 Classic spray fast

AS1661 High Tack spray

AS1534 Spray & go

Remover 16 spray

Citrus cleaner spray

GO SPRAY

Frencken
LIJMEN SINDS 1901

	AS1212 Classic spray	AS1329 Classic spray fast	AS1661 High Tack spray	AS1534 Spray & Go
Eigenschappen	Afdamptijd 10 min. Open tijd 120 min. Snelle droging Snelle handvaste verbinding Tast polystyreen niet aan	Afdamptijd 1-2 min. Open tijd 60 min. Snelle droging Snelle handvaste verbinding	Afdamptijd 5 min. Open tijd 110 min. Snelle krachtopbouw Hoge eindsterkte Tast polystyreen niet aan	Afdamptijd 15-30 sec. Open tijd 240 min. Snelle spuitlijm Vervangt nieten Zeer hoge kleefkracht Lange restkleverigheid
Toepassingen	Textiel Flexibele vloerbedekking Kunststoffen, hout, metaal, porselein, kurk, keramiek, karton, papier en rubber	HPL, laminaat, fineer, kantenband, tapijt, leder, kurk, rubber, linoleum, papier en karton	Gebogen werk Kunststoffen, metaal, hout, porselein, kurk, leder, keramiek, karton, papier en rubber	Zachte isolatie Dampscherm & folie EPS/XPS

GO SPRAY

Frencken
LIJMEN SINDS 1901

Canisters

CS1212 Classic spray

CS1329 Classic spray fast

CS1790 Classic spray solid

CS1661 High Tack spray

CS1428 Fine fix spray

CS1534 Spray & go

CS1020 Floor spray

GO SPRAY

Frencken
LIJMEN SINDS 1901

	CS1212 Classic spray	CS1329 Classic spray fast	CS1790 Classic spray solid	CS1661 High Tack spray	CS1428 Fine Fix spray	CS1534 Spray & Go	CS1020 Floor spray
Eigenschappen	Afdamptijd 2-5 min. Open tijd 45 min. Snelle droging Snelle handvaste verbinding	Afdamptijd **0-2 min.** Open tijd 60 min. Snelle droging Zeer korte afdamptijd Hoge aanvangshechting	Afdamptijd 2-5 min. Open tijd 45 min. Extreem hoge kleefkracht Snelle krachtopbouw Hoge eindsterkte	Afdamptijd 2-5 min. Open tijd 30 min. Extreem hoge kleefkracht Snelle krachtopbouw Hoge eindsterkte	Afdamptijd 1-2 min. Open tijd 5-10 min. Snelle droging Hoge eindsterkte Lijmverneveling	Afdamptijd **15-30 sec.** Open tijd 4 uur Permanente of tijdelijke verlijming Snelle verwerkingstijd	Afdamptijd 2-5 min. Open tijd 45 min. Snelle krachtopbouw Korte droogtijd
Toepassingen	Laminaat, fineer Zachte vloerbekleding: Rubber, tapijt, leder, kurk, vlit, textiel, stoffering Spaanderplaat, mulitplex, MDF, OSB Traptreden, trapneuzen, PVC plinten Gladde niet-poreuze materialen	HPL, laminaat, fineer, kantenband Textiel, tapijt, leder, kurk, rubber, linoleum, papier en karton Traptreden, trapneuzen, PVC plinten	Harde isolatieplanten, (PIR,PUR), harde kunststof platen, , glasvezel versterkte kunststoffen, metaal, hout, metaal Poreuze en niet-poreuze materialen Aluminium, houten en gestratificeerde decoratie bekledingsplaten	Gebogen werk Verdubbelen plaatmateriaal constructief lamineren van alle plaatmateriaal Diverse ondergronden zoals MDF, spaanderplaat, multiplex, massieve kunststof platen Buig fineer, buig MDF, plooibaar multiplex, massief MDF tot 6 mm.	Alle laminaten (HPL), fineer Hoogglans, mat en postforming Diverse ondergronden zoals MDF, spaanderplaat, multiplex	Diverse bouwmaterialen Zachte isolatie zoals glaswol, rotswol, houtwol, vlokkenschuim Harde isolatie zoals EPS & XPS bij perfect vlakke ondergrond, plaat Folie zoals bouwfolie incl. PE & PP, dampschermen, randfolie, DPC en noppenmembraan.	Textiel vloerbekleding met jute-, vilt- en actionbacking Ondertapijten, linoleum, kurk, kurktapijt, tapijttegels op diverse ondergrond zoals: hout, vezelplaat, spaanplaat en vlakke, gladde, poreuze en niet-poreuze ondergronden Geschikt voor vloerverwarming, keuken, badkamers, trappen

Frencken

LIJMEN SINDS 1901

LET'S GO

GO SPRAY